



DILUANT SERIA 422

STANDARD DE FIRMĂ NR. 67/1997

TIPUL PRODUSULUI : Diluantul seria 422 este un amestec de solvenți aromatici, cetone și esteri.

PROPRIETĂȚI :

- Principala utilizare este diluarea produselor din seriile 422, 902, la vâscozitatea de aplicare (diferită, în funcție de metoda de aplicare – airless, pistol cu aer comprimat, pensulă, rolă).
- Atenție: Diluantul seria 422 este inflamabil! (vezi punctul de inflamabilitate).

DOMENII DE APLICARE :

- Se folosește pentru diluarea produselor din seriile 422, 902, în vederea realizării vâscozității de aplicare.
- Se poate utiliza și la întreținerea echipamentelor de vopsire (pensula, pistol de pulverizare), care au fost folosite la aplicarea produselor.

CARACTERISTICI TEHNICE : Diluantul seria 422 are următoarele caracteristici:

- Aspect: lichid omogen, transparent, incolor, fara impuritati, cu miros caracteristic.
- Densitate relativă, 20°C, kg/l: 0,85 ± 0,05 (SR EN ISO 3675-2002)
- Volatilitate relativă (eter etilic): 10 ± 0,2 (STAS 3122-1985)
- Interval de distilare, °C: 45 – 137
- Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): 21°C
- VOC, g/l, max.: 857
- Miscibilitate 1:1 cu produsele din seriile 422, 902: amestec omogen, uniform, fara tendinta de separare, precipitare sau coagulare

MODALITĂȚI DE AMBALARE: Recipienți metalici de 20 litri, 20 kg, cu închidere etanșă.

MĂSURI DE SIGURANȚA ȘI SECURITATE A MUNCII

Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.
Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.
Focul deschis și fumatul sunt interzise.
Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.

VALABILITATE: 24 luni de la data fabricației

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.