



DILUANT 511

STANDARD DE FIRMĂ NR.95/1997

- TIPUL PRODUSULUI :** Diluantul seria 511 este un amestec de solvenți aromatici și alifatici.
- PROPRIETĂȚI :**
- Principala utilizare este diluarea produselor din seria 511 la vâscozitatea de aplicare (diferită, în funcție de metoda de aplicare – airless, pistol cu aer comprimat, pensulă, rolă).
 - Atenție: Diluantul seria 511 este inflamabil! (vezi punctul de inflamabilitate).
- DOMENII DE APLICARE :**
- Se folosește numai pentru diluarea produselor din seria 511.
 - Poate fi folosit și pentru curățarea echipamentului de vopsire folosit pentru aplicarea produselor din seria 511. Inlocuiește Diluantul de degresare seria 500, putând fi folosit ca degresant universal pentru otel.
- CARACTERISTICI TEHNICE :**
- Diluantul seria 511 are următoarele caracteristici:
- Aspect: lichid omogen, incolor, cu miros caracteristic .
 - Densitate relativă, 20°C, kg/l: $0,852 \pm 0,02$ (STAS 35-1981)
 - Volatilitate relativă (eter etilic): $7 \pm 0,2$ (STAS 35-1981)
 - Interval de distilare, °C: 105 – 145
 - Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): 22°C
- VOC, g/l, max.: 852
- Poate fi produs în varianta diluant seria 511 B, pentru ajustarea vâscozității și a rezistivității la aplicarea în câmp electrostatic.
- MODALITĂȚI DE AMBALARE:** Butoaie din tablă de 220 l sau recipiente de 22 l, închise etanș.
- MĂSURI DE SIGURANȚA SI SECURITATE A MUNCII**
- Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.
Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.
Focul deschis și fumatul sunt interzise.
Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.
- VALABILITATE:** 24 luni de la data fabricației.

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.