



# CHIMTITAN

## DILUANT 528

STANDARD DE FIRMĂ NR. 72/1997

### TIPUL PRODUSULUI :

Diluantul seria 528 este un amestec de hidrocarburi aromatice, glicoli și alcooli.

### PROPRIETĂȚI

- o Principala utilizare este diluarea produselor din seria 528, 526 ACES, 531 la vâscozitatea de aplicare (diferită, în funcție de metoda de aplicare – airless, pistol cu aer comprimat, pensulă, rolă).
- o Poate fi produs ca **Diluant 528 ES**, pentru aplicare în câmp electrostatic.
- o Atenție: Diluantul seria 528 este inflamabil! (vezi punctul de inflamabilitate).

### DOMENII DE APLICARE :

- o Se folosește numai pentru diluarea produselor din seria 528, 526 ACES, 531.
- o Poate fi folosit și pentru curățarea echipamentului de vopsire folosit pentru aplicarea produselor din seria 528, 526 ACES, 531.

### CARACTERISTICI TEHNICE :

Diluantul seria 528 au următoarele caracteristici:

	<u>Metoda de verificare</u>	
o Aspect: lichid omogen, incolor, cu miros caracteristic		vizual
o Densitate relativă, 20°C, kg/l:	0,852 ± 0,05	STAS 35-1981
o Interval de distilare, °C:	105 – 145	STAS 37-67
o Punct de inflamabilitate (Abel – Penski):	22°C	STAS 11196-1979
VOC, g/l, max.:	852	

### MODALITĂȚI DE AMBALARE:

Butoaie din tablă de 220 l sau recipiente de 22 l, închise etanș.

### MĂSURI DE SIGURANȚA SI SECURITATEA MUNCII

Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.  
Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.  
Focul deschis și fumatul sunt interzise.  
Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.

### VALABILITATE:

24 luni de la data fabricației.

### NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.  
Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.