



## INTARITOR SERIA 307

STANDARD DE FIRMĂ NR.197/2001

**TIPUL PRODUSULUI :** Întăritorul seria 307 este o soluție pe bază de poliamine cicloalifatic.

### PROPRIETĂȚI :

Singura utilizare a întăritorului seria 307 este la reticularea produselor din seria 307 (grund, pardoseala), întăritorul seria 307 având rolul de coreactant în sistemele \epoxidice, în mecanismul de formare a peliculei.

### DOMENII DE APLICARE :

Se folosește numai pentru reticularea (întărirea) produselor din seria 307.

### CARACTERISTICI TEHNICE:

Întăritorul seria 307 are următoarele caracteristici:

- Aspect: lichid omogen, ușor gălbui, cu miros caracteristic.
- Densitate relativă, 20°C, kg/l: 1.00 ± 0,02
- Conținut în substanțe nevolatile, %: 100
- Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): > 100°C
- VOC, g/l, max.: 1
- Indice de culoare < 2
- Raportul de amestecare cu componenta epoxidică depinde de

tipul componentei epoxidice (grund seria 307, pardoseala 307)

### MODALITĂȚI DE AMBALARE:

Recipienți de 22 l, 5 l, 1 l, închise etanș.

### MĂSURI DE SIGURANȚA SI SECURITATE A MUNCII

Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.

Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.

Focul deschis și fumatul sunt interzise.

Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.

### VALABILITATE:

12 luni de la data fabricației.

### NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.