



INTARITOR SERIA 307 ULT

STANDARD DE FIRMĂ NR.486/2022

- TIPUL PRODUSULUI :** Întăritorul seria 307 ULT este o soluție pe bază de fenalcamine cicloalifatic.
- PROPRIETĂȚI :**
- Singura utilizare a întăritorului seria 307 ULT este la reticularea produselor din seria 307 (grund, pardoseala), întăritorul seria 307 ULT având rolul de coreactant în sistemele epoxidice, în mecanismul de formare a peliculei.
 - Uscare mai rapidă decât la reticularea cu Intaritor 307. Tolerant la umiditatea mare a betonului și la umiditate atmosferică mare. Aplicare până la 0 grade Celsius.
- DOMENII DE APLICARE :**
- Se folosește numai pentru reticularea (întărirea) produselor din seria 307.
- CARACTERISTICI TEHNICE:** Întăritorul seria 307 ULT are următoarele caracteristici:
- Aspect: lichid omogen, ușor gălbui, cu miros caracteristic.
 - Densitate relativă, 20°C, kg/l: $1.00 \pm 0,02$
 - Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): $> 100^{\circ}\text{C}$
 - VOC, g/l, max.: 1
 - Indice de culoare < 2
 - Raportul de amestecare cu componenta epoxidică depinde de tipul componentei epoxidice (grund seria 307, pardoseala 307). Raport de amestec de referință, față de o rasină epoxidică lichidă cu Echivalent epoxidic 190: 100 parti greutate rasină epoxidică / 50 parti greutate Intaritor 307 ULT.
Pot life (viabilitate) amestec: 20-30 minute (20 °C)
- MODALITĂȚI DE AMBALARE:** Recipienți de 22 l, 5 l, 1 l, închise etanș.
- MĂSURI DE SIGURANȚA ȘI SECURITATE A MUNCII**
- Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.
Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.
Focul deschis și fumatul sunt interzise.
Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.
- VALABILITATE:** 12 luni de la data fabricației.

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.