



INTARITOR 309 UHS

STANDARD DE FIRMĂ NR.415/2013

TIPUL PRODUSULUI : Întăritorul seria 309 UHS este o soluție pe bază de fenalcamine modificate.

PROPRIETĂȚI : Singura utilizare a întăritorului seria 309 UHS este la reticularea produselor din seria 309 (grund, vopsea), întăritorul seria 309 UHS având rolul de coreactant în sistemele epoxidice, în mecanismul de formare a peliculei.

DOMENII DE APLICARE : Se folosește numai pentru reticularea (întărirea) produselor din seria 309 UHS.

CARACTERISTICI TEHNICE: Întăritorul seria 309 UHS are următoarele caracteristici:

- Aspect: lichid omogen, ușor roșiatic, cu miros caracteristic.
- Densitate relativă, 20°C, kg/l: 1.01 ± 0,02
- Conținut în substanțe nevolatile, %: 75±1
- Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): > 12°C
- Indice de culoare < 10
- Raportul de amestecare cu componenta epoxidică depinde de tipul componentei epoxidice (Grund seria 309 UHS , Vopsea seria 309 UHS)

MODALITĂȚI DE AMBALARE: Recipienți de 5 l, 1 l, cu închidere etanșă.

MĂSURI DE SIGURANTA SI SECURITATE A MUNCII
Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.
Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.
Focul deschis și fumatul sunt interzise.
Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.

VALABILITATE: 24 luni de la data fabricației.

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.

