



INTARITOR 665

STANDARD DE FIRMĂ NR.252/2002

TIPUL PRODUSULUI:

Întăritorul 665 este un peroxid utilizat ca inițiator al reacției de polimerizare a produsului lac de impregnare prin picurare seria 665 Ez.

PROPRIETĂȚI:

Este utilizat ca inițiator al reacției de polimerizare a produsului lac de impregnare prin picurare seria 665 Ez.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Aspect: lichid limpede, slab gălbui
Densitate, la 20 °C, Kg/l: 1,02± 0,2 SR EN ISO 2811-2002
Conținut în oxigen activ (%): minim 8 ST 28/2001 Chimopar

MODALITĂȚI DE AMBALARE ȘI DEPOZITARE:

Întăritorul 665 se depozitează în ambalaje de PVC.
Produsul se depozitează și se transportă la temperaturi de max. 25° C.
Produsul poate exploda prin încălzire.
Nu se va depozita alături de amine, săruri metalice.

MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI DE PREVENIRE A INCENDIILOR:

Se va manipula cu echipament de protecție (ochelari, mănuși, șorț, cizme).
În caz de stropire se spală locul cu multă apă, iar la stropiri în ochi, după spălare cu multă apă se va prezenta accidentatul de urgență la medic.

VALABILITATE:

9 luni de la data fabricației.

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în condițiile respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.

