



## INTARITOR SERIA 307 LT

STANDARD DE FIRMĂ NR.486/2022

### TIPUL PRODUSULUI :

Întăritorul seria 307 LT este o soluție pe bază de fenalcamine cicloalifatic.

### PROPRIETĂȚI :

- Singura utilizare a întăritorului seria 307 LT este la reticularea produselor din seria 307 (grund, pardoseala), întăritorul seria 307 LT având rolul de coreactant în sistemele epoxidice, în mecanismul de formare a peliculei.
- Uscare mai rapidă decât la reticularea cu Intaritor 307. Tolerant la umiditatea mare a betonului și la umiditate atmosferică mare. Aplicare până la 0 grade Celsius.
- Nu conține alcool benzilic!

### DOMENII DE APLICARE :

- Se folosește numai pentru reticularea (întărirea) produselor din seria 307.

### CARACTERISTICI TEHNICE:

Întăritorul seria 307 LT are următoarele caracteristici:

- Aspect: lichid omogen, roșiatic, cu miros caracteristic.
  - Densitate relativă, 20°C, kg/l:  $1.00 \pm 0.02$
  - Punct de inflamabilitate (Abel – Penski):  $> 100^{\circ}\text{C}$
  - VOC, g/l, max.: 1
  - Indice de culoare (roșiatic)  $< 15$
  - Raportul de amestecare cu componenta epoxidică depinde de tipul componentei epoxidice (grund seria 307, pardoseala 307). Raport de amestec de referință, față de o rasină epoxidică lichidă cu Echivalent epoxidic 190: 100 părți greutate rasină epoxidică / 50 părți greutate Intaritor 307 LT.
- Pot life (viabilitate) amestec: 20-30 minute (20 °C)

### MODALITĂȚI DE AMBALARE:

Recipienți de 22 l, 5 l, 1 l, închise etanș.

### VALABILITATE:

12 luni de la data fabricației.

### NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componente.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.