



## SOLUTIE DE IGNIFUGARE

STANDARD DE FIRMĂ NR. 187/2001

<b>TIPUL PRODUSULUI :</b>	Solutia de ignifugare este un produs pe baza de apa, folosit pentru protectia la foc a lemnului, la interior.
<b>PROPRIETĂȚI :</b>	Produs ce conferă o buna rezistenta la foc a lemnului.
<b>DOMENII DE APLICARE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• În construcții, pentru suprafete din lemn, in interiorul cladirilor.</li><li>• In domeniul DIY, pentru protectia lemnului.</li></ul>
<b>CARACTERISTICI TEHNICE:</b>	<p>Solutia de ignifugare are culoare galbuie cu aspect uleios.</p> <p>Conținut în substanță nevolatile: % masic 21±2% (SR EN ISO 3251:2019)</p> <p>COV, g/l, maxim: 50</p> <p>Densitate, g/ml: 1,2 ± 0,04 (SR EN ISO 2811-1:2016)</p> <p>Timp de uscare: 24 ore, 20°C</p> <p>Consum specific teoretic: 150-350 g/m.p., in functie de porozitatea si umiditatea lemnului.</p> <p><b>Se încadrează conform HG 735/2006 în categoria A, subcategoria i, SBA, valoare limită COV (de la 01.01.2010): 140 g/l, conținut maxim de COV pentru produsul gata de utilizare 50 g/l .</b></p>
<b>DILUANT RECOMANDAT :</b>	Produsul nu se diluează, se aplica ca atare.
<b>METODE DE APLICARE:</b>	Cu pensula, pompa, ca unic strat de protectie a lemnului. Se aplica un singur strat de solutie de ignifugare antiseptica, se lasa 24 ore. <b>Nu se aplica nimic peste stratul de solutie de ignifugare !</b>
<b>MODALITĂȚI DE AMBALARE: ȘI DE DEPOZITARE :</b>	Solutia de ignifugare antiseptica se livrează în ambalaje din PVC sau polietilenă și se depozitează în spații închise, la temperaturi cuprinse între +5 - +30°C. Solutia <b>se va feri de îngheț.</b>
<b>MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI DE PREVENIRE</b>	Produsul nu este inflamabil. Se recomandă evitarea contactului direct a solutiei cu pielea. În cazul în care solutia ajunge in contact cu pielea, produsul se îndepărtează prin spălare cu apă din abundenta.
<b>PRECAUTII:</b>	<b>A se evita contactul cu suprafetele din sticla! Nu se mai poate indeparta de pe sticla!</b> <b>Se aplica pe lemn la exterior doar in cazul in care suprafata tratata cu solutie de ignifugare se placheaza ulterior.</b>
<b>VALABILITATE:</b>	12 luni de la data fabricației

### NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.

Revizia febr 2023

Solutie ignifugare -Standard de firmă nr.187

Pag 1 din 1

Revizia apr 2018