



CHIMTITAN

TUCAN DILUANT AUTO

STANDARD DE FIRMĂ NR. 70/1997

TIPUL PRODUSULUI

Diluantul Tucan Auto este un amestec de solvenți aromatici și esteri.

PROPRIETĂȚI

- Principala utilizare este diluarea produselor Tucan Lac Colorat, Tucan Email Alb TR, Bronz Aluminiu usi sobe si a produselor din seria 351, 320, 327, 315, 340, 359, 513, 522, 534, 558, 654 la vâscozitatea de aplicare (diferită, în funcție de metoda de aplicare – airless, pistol cu aer comprimat, pensulă, rolă).
- Atenție: Diluantul Tucan Auto este inflamabil! (vezi punctul de inflamabilitate).

DOMENII DE APLICARE

- Se folosește numai pentru diluarea produselor enumerate mai sus
- Poate fi folosit și pentru curățarea echipamentului de vopsire folosit pentru aplicarea produselor de mai sus.

CARACTERISTICI TEHNICE

Diluantul Tucan Auto are următoarele caracteristici:

- Aspect: lichid omogen, incolor, cu miros caracteristic.
- Densitate relativă, 20°C, kg/l: 0,861 ± 0,02 (STAS 35-1981)
- Volatilitate relativă (eter etilic): 13,5 ± 0,2 (STAS 3122-1985)
- Interval de distilare, °C: 105 – 145
- Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): 23°C
- VOC, g/l, max.: 861

MODALITĂȚI DE AMBALARE:

Recipienti de 22 l, 5l, 1 l, închise etanș.

MĂSURI DE SIGURANȚA ȘI SECURITATE A MUNCII

Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.
Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.
Focul deschis și fumatul sunt interzise.
Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.

VALABILITATE:

24 luni de la data fabricației.

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.