



ULTRADECAPANT PE BAZA DE APA

STANDARD DE FIRMĂ NR. 429/2016

TIPUL PRODUSULUI :	Ultradecapant este un amestec de solvenți organici, apa și aditivi . Are caracter acid!
PROPRIETĂȚI :	Produs ce se folosește pentru decaparea peliculelor de lacuri și vopsele: alchidice, poliuretanică, acrilice, vinilice, siliconice, epoxidice, aplicate pe lemn sau metal. Eficacitatea trebuie testată pentru fiecare tip de vopsea!
DOMENII DE APLICARE	<input type="checkbox"/> În construcții, în industrie, pentru decaparea straturilor vechi de vopsele. <input type="checkbox"/> În domeniul DIY.
CARACTERISTICI TEHNICE:	Ultradecapantul/apa este un lichid omogen vascos, incolor, cu miros caracteristic. Conținut în substanță nevolatilă: % masic 3,5± 0,5% (SR EN ISO 3251:2019) Vascozitate, 20°C: tixotrop, după agitare (SR EN ISO 2431/AC-2003) VOC, maxim, g/l(gata de utilizare): 520. Densitate, g/ml, 20°C: 1,1 ± 0,05 (SR EN ISO 2811-1:2016) Putere de decapare: - la aplicarea cu pensula: 30-60 minute.
DILUANT RECOMANDAT :	Produsul nu se diluează, se aplică ca atare.
METODE DE APLICARE:	Produsul se omogenizează foarte bine pentru dispersarea uniformă a componentelor în suspensie. Se aplică cu pensula uniform pe suprafețele cu vopsea veche , se zgărie suprafața imediat cu un ac, și după gonflarea se îndepărtează vopseaua cu spaclul. Temperatura de aplicare 10-30°C.
MODALITĂȚI DE AMBALARE:	Pasta de decapare se ambalează în recipiente de diverse capacități.
MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI DE PREVENIRE	Produsul nu este inflamabil. Se recomandă, evitarea contactului direct al soluției cu pielea. În cazul în care pasta ajunge în contact cu pielea, produsul se îndepărtează prin spălare cu apă din abundență. A se feri de îngheț!
VALABILITATE:	24 luni de la data fabricației

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componente.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.